

带宽1200mm的油浸式电动滚筒经销价

产品名称	带宽1200mm的油浸式电动滚筒经销价
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

带宽1200mm的油浸式电动滚筒使用注意事项：

1.使用前应检查滚筒内部油量，油量以滚筒直径的2/5为宜；检查电机接线是否正确（注：滚筒出厂时为无油状态）。

2.滚筒须空载启动。

3.滚筒一次工作300小时后更换润滑油（润滑油牌号：油冷式加N46号，油浸式加N32号汽轮机油，也可使用N150中负荷工业齿轮油，相当于SAE90汽车齿轮油，这种油对齿轮的润滑作用更佳），以后每隔5000小时换油一次并进行保养维修。

4.定期检查油位，根据密封情况调整油封弹簧或更换油封。

5.电动滚筒电器线路中应安装相配套的过载，缺相运行等保护装置，避免因电路故障烧坏电机，造成损失。

6.电动滚筒工作的环境温度位-10z40摄氏度，物料温度小于60摄氏度，海拔高度不要超过1000米，如果工作环境超出上述范围，请与供应厂联系解决。

带宽1200mm的油浸式电动滚筒使用前检查：

1、接线盒内接线是否正确可靠，3kw及3kw以下电机为Y（星形）接法，4kw及4kw以上电机为（三角形）接法；

- 2、油冷式电动滚筒冷却润滑油量是否达到滚筒半径的2/3高度；
- 3、用手扳动滚筒空转应灵活无阻滞现象。
- 4、然后空载起动。运转应平稳，无冲击，振动，杂音及漏油等现象，发现故障及时排除。
- 5、在运行期间定期检查油面高度，如低于规定高度时，需及时补充，油冷式电动滚筒润滑油用L-Ck C68工业齿轮油，油浸式滚筒用L-CKC100，L-CK150中电动负荷极压工业齿轮油，将滚筒旋转到放油孔2/3半径高度，向加油孔加油，直到放油孔有油溢为止。
- 6、轴端或转承座上有通气螺栓，需检查通气孔，并保持通气孔清洁，使内腔与大气相通。
- 7、带逆止器的电动滚筒，只允许滚筒按端盖箭头所示方向运转，严禁沿与箭头相反的方向运转，滚筒旋转前，须确定外电源与滚筒电机线圈绕组的顺序保持一致。
- 8、出厂前，为便于运输，已将机内润滑油放尽，因此贮存期不能超过半年，否则会生锈。
- 9、油冷式电动滚筒应定期进行维修，小修每六个月一次，检查滚筒内部磨损情况及紧固件有否松动，调整油封弹簧拉力，检查电机绕组绝缘电阻；中修每年一次，清洗齿轮及轴承，检查磨损情况，磨损严重的需更H新的齿轮或轴承，同时按电机的维修要求进行检修；每二年大修一次，拆除全部零件进行检查修理或更换。

若还有疑问，随时与我们联系。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系客服咨询具体价格+运费+税票！！！！