扁形塑料螺旋管穿钢绞线 大同桥梁预应力塑料波纹管 2022新闻

产品名称	扁形塑料螺旋管穿钢绞线 大同桥梁预应力塑料波纹管 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

一、什么是预应力塑料波纹管

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管在桥梁工程中简称预应力波纹管。以高密度聚乙烯树脂(HDPE)或聚丙烯(PP)为主要原料，经热熔挤出成型的预应力混凝土桥梁用塑料波纹管。

二、预应力波纹管波纹管及规范性引用文件

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291)

GB/T 8806 塑料管材尺寸测量方法(eqv ISO 3126)

GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 14152 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法(eqv ISO 3127)

GB/T 11116 高密度聚乙烯树脂

GB/T 12023 塑料打包带

三、预应力波纹管分类、结构及型号

3.1 分类：塑料波纹管按截面形状可分为圆形和扁形两大类。

3.2 结构：塑料波纹管的结构。波峰4～5mm，波距30～60mm。

3.3 型号：型号表示方式：预应力波纹管属于管材类。管材类别代号：扁形管代号为B，圆形管代号为Y。

管材内径：对于扁形管以长轴U1表示。

示例1：内径为50mm的圆形塑料波纹管型号：SBG-50Y。

示例2：长轴方向内径为41mm的扁形塑料波纹管型号：SBG-41B。

四、预应力波纹管规格系列与尺寸偏差

4.1 圆形塑料波纹管

4.1.1 圆形塑料波纹管规格。

4.1.2 圆形塑料波纹管的长度规格一般为6，8，10m，偏差0～ 10mm。

8.1 标志：产品出厂时应有明显标志，内容包括产品名称与商标、规格、数量、执行标准、生产厂名、生产日期等。

8.2 包装：塑料波纹管应用非金属绳捆扎，必要时用木架固定。每包装单位应附有合格证。

8.3
运输：塑料波纹管搬运时，不得抛摔或在地面拖拉，运输时防止剧烈的撞击，以及油污和化学品污染。

8.4 贮存

8.4.1 塑料波纹管应贮存在远离热源及油污和化学品污染源。室外堆放不可直接堆放在地面上，并应有遮盖物，避免曝晒。

8.4.2 塑料波纹管存放地点应平整，堆放高度不超过2m。

8.4.3 塑料波纹管贮存期自生产之日起，一般不超过一年。