

## 57\*0.9mm声测管生产厂家 连云港钳压式声测管 2022新闻

产品名称	57*0.9mm声测管生产厂家 连云港钳压式声测管 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:原色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 产品介绍：

钳压式声测管双头双密封钳压式声测管在承口端端部设计了两个凸槽，凸槽内配有密封圈，安装时将本产品的插口端插入承口端，然后用专用液压钳同时对两个凸槽进行挤压，被挤压部位的管材受力后收缩变形，两个凸槽之间的外层管材深陷入内层管材，从而有效实现了本产品的可靠连接;同时橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间，起到了极为良好的双保险密封作用。

单头焊接钳压式声测管接头的一端焊接在一个成型的声测管上，另一个声测管插入管接头的复式槽端，通过液压压接钳用力压下，使得声测管与接头牢牢地接合在一起，管接头的中间部分夹有双重密封圈，这样可以使得声测管更加密封，使用这种单头焊接钳压式声测管接头，只需一次钳压就可。

### 产品作用：

#### 1、连接可靠安全

钳压式连接强度高，抗振性好。将连接部位一次性做"死"，避免了"活接头"松动的可能性。

#### 2、接头"凸节"小

凸节大处<5mm，且呈圆弧连接，有效避免与导管相碰撞，大减少混凝土流阻。

#### 3、施工便利快捷

避免现场焊接、套丝或滚槽作业，只要采用专用的液压工具，钳压连接即可轻松完成，省时、省力、省费用，而且一次安装成功。

产品型号：

50薄壁钳压式声测管规格：50\*0.8 50\*0.9、50\*1.0、50\*1.1、50\*1.2、50\*1.3、50\*1.4、50\*1.5、50\*1.8

54薄壁钳压式声测管规格：54\*0.8 54\*0.9 54\*1.0、54\*1.1、54\*1.2、54\*1.3、54\*1.4、54\*1.5、54\*1.8

57薄壁钳压式声测管规格：57\*0.8 57\*0.9 57\*1.0、57\*1.1、57\*1.2、57\*1.3、57\*1.4、57\*1.5、57\*1.8

密封性能。性能相当稳定、出色，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。充分的插入套接，更能保证连接的顺直。高强双密封液压声测管除了有以上的性能以外，还具有另外两大明显的优点和一套严谨的保障  
措施。两大优点分别是便利性和经济性。

便利性使用声测管，可以完全避免现场焊接、套丝或滚槽作业，无需电力辅助，只需采用配套的液压工具，手动操作即可轻松完成，省时、省力，一次性安装成功。

经济性和常规设计的 57 × 3.5mm的钢管相比，可节省钢材2/3以上，材料成本明显降低；作为当下操作性为简便的声测管产品，可在各个环节节省大的人力成本，并能明显提高工作效率；在各种连接方式的薄壁声测管中，声测管可在现场根据需要进行任意长度的锯切使用，无短管和料头的浪费，实际总成本明显降低。