

中山松下蓄电池12V65AH经销商

产品名称	中山松下蓄电池12V65AH经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

松下蓄电池LC-P1265报价松下蓄电池特点安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被*板和*细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能*佳。如果不知道电池充满电时的开路电压，可以偶尔以2.4VPC的电压进行盲充，但比较难以判断电池何时充满，可能会有过充电，对电池造成一定的伤害。所谓2.4VPC，即2.4V/cell，每个单元2.4V，如果是12个单元，如上图二所示，则均充电压可以为28.8V 免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率*过95%，正常使用情况下失水*少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》- 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及*命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。 从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片*板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性； 定量注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再**检，能有效检出下线时难以检出的*个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组 松下panasonic蓄电池产品特点：1、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间无需加水。2、采用*特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。3、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。4、采用气体再化合技术，电池具有*高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。5、密封性采用电池槽盖、*柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部，采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。免维护：再生能力强，密封反应**，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合**达99%，使电解液具有免维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。 2）

在不用时，需存放在通风阴凉的室内，电池组充满电后把负载线断开，以免空载电流造成电池放电。