

潮州松下蓄电池12V65AH经销商

产品名称	潮州松下蓄电池12V65AH经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

松下蓄电池的充电：

蓄电池在太阳能方面的应用经常受到不良天气状况的影响,因而系统对电池的充电能力受到很大的限制,基于此原因,充电电压的设定应该充分考虑到可利用的充电时间长短等条件,在条件许可的情况下,尽可能采用大电流充电,对确保电池充足电是非常有帮助的.

充电电流的设置范围变化较大, 可以从0.01至5 I10, 但是,

充电电压必须严格限制在2.3-2.4VPC每单格的范围.

每天的放电容量在0.2C100以下的, 充电电压的设置为: 2.30-2.35VPC每单格.

每天的放电容量在0.2C100以上的, 充电电压的设置: 2.35-2.40VPC每单格.

(以上是基于环境温度为20°C的条件下的设置, 如果月平均温度在10°C以下, 则充电电压的设置应按温度每降低1°C, 电压提高0.03V进行设置).

松下蓄电池的性能优点:

免维护 不用加水, 蓄电池的密封性结构, 能将产生的气体再化合成水, 在使用的过程中无需补水。

密封性能好 能

蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性, 无污染、无腐蚀, 蓄电池可卧放、立放使用。

通电接受能力强 可快速充电, 容量恢复省时省电

安全可靠的防爆炸排气系统。

可使蓄电池在非正常使用时, 消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象

容量充足。 保证蓄电池100的容量充足及电压容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组
电池电压不均衡现象导电性好。采用紫铜镀银端子, 导电性优良, 使蓄电池可大电流放电

松下蓄电池的保养：

1) 定期保养电池在使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等；如果长期不停电，电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电，ups也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。

虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作，但是在使用时还是有一定的要求，如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池使用寿命的因素有以下几点：安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。

2) 保利时蓄电池安装电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方，环境温度环境温度对电池的影响较大，环境温度过高，会使电池过充电产生气体，环境温度过低，则会使电池充电不足，这都会响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25 左右，山特ups浮充电压值也是按此温度来设定的。并要避免受到阳光的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。

松下蓄电池-松下蓄电池价格-松下蓄电池价格-沈阳松下蓄电池-松下蓄电池LC-P系列=由北京锐意科技授的UPS电源、UPS蓄电池供应商；； UPS电源、UPS蓄电池、直流屏蓄电池、高低压配电柜蓄电池供应商。

随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着

该领域不断革新的重任。松下蓄电池（沈阳）有限公司(简称PSBS)是松下集团的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际水平的阀控式铅酸蓄电池。产品销往世界50多个国家和地区,赢得了广泛的信誉。

先进的生产公司所有的重要生产设备全部从日本松下导入的机电一体化产品,生产设备质量可靠、性能稳定,并且由日本建设队进行调试安装,有效保证了产品质量的均一、稳定。公司拥有世界水平的铅带生产线和目前中国的正负极板拉网生产设备。

完善的质保 公司十分重视产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量在1998年3月取得ISO9002国际质量管理体系的认证。所有工艺标准完全采用日本松下标准通过全面质量管理活动(QC)等提高员工的质量意识和改进产品质量积极推进质量相关的培训,对部门的管理者和重要岗位进行培训,考核合格后进入作业。公司拥有世界水平的蓄电池检测设备,有效保证产品质量,防止不良产品的流出生产的重要工序都具有100%检测的设备拥有世界的电池实验室,全部计算机联网检测,原材料和在制品分析采用ICP的分析仪器。