

大泽动力50KW柴油发电机TO52000ET

产品名称	大泽动力50KW柴油发电机TO52000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力50KW柴油发电机TO52000ET 大泽动力的静音式发电机组噪音水平达到80分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。大泽动力发电机都是采用无刷的电机。后期不用也不许要太多保养。发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。发电机特点：外形美观，防雨、防尘等。随着夏季的到来，电力资源也日渐紧张，各地经常出现用电量过大而导致暂时停电的情况，大泽动力发电机组一直有现货，期待您的来电

- 1.采用大泽机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类发电机轻30%左右。
- 2.无需发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率和功率因数比普通发电机高20%左右。
- 3.强的过载能力，可启动功率等于自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载，过流能力达100%。
- 4.突加、减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%,波形畸变率不大于2%,精密仪器、仪表均可放心使用。
- 5.连续满载运行电机温升不过50℃，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。

TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470机组重量（kg）：950/1100

静音发电机的通风系统是怎样安装的

1. 在静水式发电机组的末端，应配置排气口，其排气口应比水箱的有效面积大1.2-1.5倍;
2. 发电机室的进出必畅通，使发动机的高温不过发动机的技术性能;
3. 排气通风通道应保护，以防止损坏散热器水箱，并应配备冬季保温措施。
4. 入口应该有足够的气流，气流应该在相同的方向，而且入口也应该防雨和昆虫。
5. 机房的进风口和出风口必须畅通，房间要明亮。
6. 在使用冷却水箱时，用户将检查散热片上是否有灰尘或油，以避免冷却效果。
7. 一年或400-500小时连续运行的清洁水箱，应加大对环境的不良保护措施，经常检查清洗槽和内部冷却的油脂或灰尘，并补充和补充冷却剂的保洁剂。