

斜拉式悬挑梁拉杆

产品名称	斜拉式悬挑梁拉杆
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M20 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

按照规范传统悬挑型钢梁伸入室内的固定长度不该小于室外悬挑段的 1.25 倍，所以通常情况下，需求用 3 米的型钢梁，拐角处的型钢梁则需 4~5 米。缺点以下可见：

- （1）一次性投入的钢材多，重量大。
- （2）一根 3 至 5 米的工字钢装置、拆除过程需求全程依赖塔吊，不仅占用塔吊时间而且起吊过程中盲区很多，存在很大的安全隐患

新式悬挑承力架的悬挑梁，均为定型化制造，长悬挑梁为 2.5 米，优点见下：

- （1）型钢梁工字钢耗材少，装置拆除无需塔吊合作，轻量化操作，方便快捷。
- （2）型钢梁定型化制造，规格型号少，周转率高。

（1）新型悬挑梁的斜杆杆采用的是具有调节功能的特制钢斜拉杆，可以随时调节拉杆长短以确保架体的稳定性。且周转次数远远大于传统的钢丝绳（传统的钢丝绳周转 2 次便不能再继续使用）

（2）新型悬挑梁斜拉杆上端与建筑物主体结构的固定是采用可拆式预埋螺栓环。外架拆除后，退出双耳拉环，便可进行粉刷、贴砖，收尾工序可高效运行。

（3）与传统做法的悬挑架的斜拉绳“预埋环”对比（传统的斜拉绳预埋环既不可回收，拆除时还需现场切割），既省工又可节约材料。

轻钢结构没有上弦、下弦，只有钢梁的上、下翼缘。普钢（有叫重钢）结构的桁架或屋架上面八字斜形的杆件叫上弦，下面水平通长的杆件叫下弦，上下弦间相连的短杆件叫腹杆。

×字形平行于上弦的剪刀撑叫上弦水平支撑，×字形平行于下弦的剪刀撑叫下弦水平支撑，×字形竖着连接相邻两榀屋架的剪刀撑叫屋架垂直支撑，×字形竖着连接相邻两柱的剪刀撑叫柱间垂直支撑。