

焊接花兰拉杆|悬挑梁拉杆|焊接花兰架子

产品名称	焊接花兰拉杆 悬挑梁拉杆 焊接花兰架子
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M20 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

5.2.3搭设临时脚手架（底部托架）

因结构早起强度未达到设计要求，悬挑钢梁下部采用临时脚手架进行支撑。

5.2.4安装悬挑工字钢挑梁

1混凝土的强达到要求后，拆除结构梁或剪力墙的侧模，疏通预埋梁内套管，将 20*300mm高强螺栓加垫片穿过套管，将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓，然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽，用扳手将螺帽拧紧。

2对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限，转角处必须放置的工字钢可采用钢板，再根据现场实际情况，现场将工字钢与钢板焊接。

安装钢拉杆

1将钢拉杆下端与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定，钢拉杆上端耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固。

2将花篮螺栓孔分别与下拉杆、上拉杆丝扣对接。

拧紧花篮螺栓、调整悬挑梁端头高度花篮螺栓不断旋转，调整悬挑梁端头高度，直至旋转不动，确认拉杆拧紧后，结束上下拉杆的安装。