

包头潮流态压浆料 桥梁孔道压浆料

产品名称	包头潮流态压浆料 桥梁孔道压浆料
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	30.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：26% AJ:用量：1.8吨/立方 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

产品详情

压浆剂（料）具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、极低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚硫酸盐和亚硝酸盐等对钢筋有害组份，由高性能塑化剂、表面活性剂、硅钙微膨胀剂、水化热抑制剂、迁移型阻锈剂、纳米级矿物硅铝钙铁粉、稳定剂精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的压浆料。

主要用途

用于后张梁预应力管道充填的压浆材料、防止预应力钢材的防腐、保证预应力束与混凝土结构之间有效的应力传递，使孔道内浆体饱满密实，浆体保持一定的PH值范围，完全包裹预应力钢材，浆体硬化后有较高的强度和弹性模量及膨胀无收缩性和粘接力。

适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆；设备基础灌浆、垫板坐浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固、无需振捣自密实、微膨胀、抗油渗、抗蚀防腐、抗冻抗渗；用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固、24h后即可运行，并与硬化混凝土粘结牢

固、修补无明显痕迹，浆体凝结时间可控即适中。

施工设备

(1) 搅拌机的转速应大于1000Y/min，浆叶的高线速度限制在15m/s以内，浆叶的形状应与转速匹配。

(2) 压浆机采用连续式压浆泵，压力表分度值应小于0.1Mpa 程应使实际工作压力在25-75%的量程范围内。

(3) 储料罐带有搅拌功能。

(4) 如使用真空辅助压浆工艺，真空泵应达到0.092Mpa的负压力。

(5) 计量：水泥、压浆剂（料）、水的称量应精确到 $\pm 1.0\%$ 。