

# H44W-16P不锈钢 301法兰旋启式止回阀 单向阀 逆止阀 DN15-DN300

产品名称	H44W-16P不锈钢 301法兰旋启式止回阀 单向阀 逆止阀 DN15-DN300
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:旋启式 H44W:法兰 301:止回阀
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

H44W-16 301法兰旋启式止回阀单向阀逆止阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。H44W-16 301法兰旋启式止回阀单向阀逆止阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称口径DN15~1200mm、NPS1/2~48；工作温度 - 196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。

H44W-16 301法兰旋启式止回阀单向阀逆止阀的采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中法兰部位用密封垫片和密封环外，整体没有外漏点，杜绝阀门外泄的可能。旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。

适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。该阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

### H44W-16 301法兰旋启式止回阀单向阀逆止阀结构特点

体积小、重量轻、其重量。阀瓣关闭快速，水锤压力小。水平或垂直管道均可使用，安装方便。流道通畅、流体阻力小。动作灵敏、密封性能好。阀瓣行程短、关阀冲击力小。整体结构、简单紧凑、造型美观。使用寿命长、可靠性高。