

WF750内嵌石墨自润滑轴承无油轴承

产品名称	WF750内嵌石墨自润滑轴承无油轴承
公司名称	嘉兴固润轴承有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:嘉兴固润 型号:WF750 可否定制:可按照图纸和技术要求定制
公司地址	嘉兴市成吉路305号西幢底楼
联系电话	0573-82091681 15356615625

产品详情

WF 750是由特别坚硬和耐用的青铜制成，内嵌自润滑石墨柱销，免维护。当涉及到难以实施润滑的高负荷和小运动时，这种轴承是一个很好的选择。石墨柱销覆盖轴承表面的约25-30%，并且定位成使得整个轴承表面始终被润滑。WF滑动元件在许多设计中可用，并且也可以以其他合金制造以满足特定需要。

润滑WF 750本身免维护。但作为初始步骤，建议装配时润滑滑动表面。可以使用常见的润滑剂如油脂或油。为了获得最佳性能和使用寿命，重要的是，在装配时，彻底清洁配合表面。

专门定制

特性 – 免维护（自润滑） – 适用于重载应用 – 耐受极端温度 – 使用寿命长

应用领域五金、钢铁制造、冲压模具、汽车工业、冲压等

形状和类型导向衬套、夹具、半轴瓦，耐磨板、垫圈、导向滑板等。

材料:	CuZn25Al5Mn4Fe3 + 石墨
标准:	(Tol F7/m6)
滑动表面（厚度）:	石墨柱销均匀分布
抗拉强度 Rm:	750-800N/mm
屈服强度 Rp0.2:	450-550 N/mm
A10延伸率	5-8%
布氏硬度:	190-220 HB
摩擦系数:	0.05-0.12
导热系数:	50W/m · K
温度范围:	-40 ° C/300 ° C

额定静态负载:	150N/mm
线速度 (润滑状态下):	1 m/s
允许的PV值(MpaXm/s):	3.3

配合件的材料

建议轴的硬度:	>150 HB
建议的轴表面粗糙度	1.6
公差:	e7-f7
轴承座:	H7