

# 日本神户蓄电池KOBE蓄电池12V12AH写字楼消防指示灯专用蓄电池

产品名称	日本神户蓄电池KOBE蓄电池12V12AH写字楼消防指示灯专用蓄电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品特性:免维护蓄电池 化学类型:铅酸蓄电池 排气结构:阀控式蓄电池
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

日本神户蓄电池KOBE蓄电池12V12AH写字楼消防指示灯专用蓄电池日本神户蓄电池KOBE蓄电池12V12AH写字楼消防指示灯专用蓄电池

蓄电池主要用途

通信用电源

变电所操作用及其他直流电源

应急照明灯等直流应急预备电源(防灾用电源)

消防设备用电源

发电机起动电源

不间断电源(UPS)

太阳能发电系统用电源

各种不间断电源装置用电源仪器新品在技术、设计、创新、性能等方面都接近先进水平。据了解，如今约1/3高端仪器仍依赖于进口；另有1/3仪器的国产品与进口品的水平已完全相当。提高行业整体竞争力，继续缩短我国仪器技术与国外先进水平的差距需要的统筹与扶持。统筹规划。国产科学仪器由部门归口管理，统筹制订规划，支持以骨干企业为龙头，以产、学、研、用相结合，建立技术中心，重点解决制造工艺、关键零部件、精密加工、软件开发、行业标准等主要问题，提升现有产品的技术水平和应用能力。· 自放电率极低。在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

· 容量足量。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

· 使用温度领域宽。蓄电池会在-40 ~ 60 的温度范围内使用。LEOCH电池采用奇异的合金配方和铅膏配方，在高温下仍有的放电性能，在高温下具有强耐侵蚀性能。

性能特点:

1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。