

WJ41H-16C锅炉高温蒸汽导热油德标铸钢波纹管法兰截止阀 DN15-400

产品名称	WJ41H-16C锅炉高温蒸汽导热油德标铸钢波纹管法兰截止阀 DN15-400
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 WJ41H:法兰 德标铸钢波纹:锅炉高温蒸汽导热油
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

在高温情况下，阀杆不与介质接触，确保阀杆零泄漏。同时保证足够的强度和韧性，可以开关上万次。手轮采用人体工程学设计，使用寿命更长，操作轻松便捷。蒸汽截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动，也叫截门，是使用广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路中做介质切断或流通。

WJ41H-16锅炉高温蒸汽德标波纹管法兰截止阀产品优点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠，零泄漏；
- 5、阀杆升降位置指示，更直观；
- 6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

WJ41H-16锅炉高温蒸汽德标波纹管法兰截止阀工作原理

依靠阀杆压力，阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

WJ41H-16锅炉高温蒸汽德标波纹管法兰截止阀选用注意

- 1、截止阀适用于小口径管道需调节流量、压力且精度要求不高时或经常关闭截断水流的单向流动管段上。
- 2、由于截止阀阻力较大，相对适用于对流阻要求不严的管路上。
- 3、不适用于粘度较大或含有颗粒易沉淀的介质。

WJ41H-16锅炉高温蒸汽德标波纹管法兰截止阀选用特点

蒸汽截止阀调节性能好、结构简单、维修简便、体积小、但启闭力矩大、水流阻力大、密封性能一般。