

斗提胶带 钢丝斗提胶带 耐热斗提胶带

产品名称	斗提胶带 钢丝斗提胶带 耐热斗提胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	22.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

1.钢丝绳提升带规格：按覆盖胶性能可分为：普通型、耐热型、耐酸碱型、耐油型、耐摩擦行、抗腐蚀型、抗老化型等品种。钢丝绳提升带内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型2.钢丝绳提升带用途：斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。3.钢丝绳提升带特征：钢丝绳提升带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。我公司长期与多家大型水泥企业及设计院合作研发，产品不断改进优化,钢丝绳提升带的上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。斗式提升机主要特点：

耐高温提升带厂家 斗提机钢丝绳提升带 钢丝绳提升机斗带