

应急LED防爆平台灯

产品名称	应急LED防爆平台灯
公司名称	新驰电气(湖北)有限公司
价格	18.00/个
规格参数	电压:110-265V 50H 标配光源:LED 3030 湖北省:黄石
公司地址	湖北省黄石市阳新县经济开发区龙马东路88号
联系电话	18934668613

产品详情

[防爆灯](#)
的防爆结构型式，要根据爆炸性气体环境的区域等级及范围决定，如1区范围内必须采用[隔爆型](#)灯具；2区内的固定灯具可采用隔爆和[增安型](#)，移动式灯具必须采用隔爆型。所选防爆灯的级别或组别，不应低于爆炸危险环境中爆炸混合物级别和组别。同时要考虑环境对防爆灯的影响，应满足环境温度、空气湿度、腐蚀或污染性物质等各种不同环境的要求。要根据不同的环境要求选择灯具的防护等级和防腐等级。尤其是在爆炸性气体环境中存在腐蚀性气体时，选择具有相应防腐性能的灯具是至关重要的。

在石化企业中，爆炸危险场所的[照明灯具](#)主要使用隔爆型。随着[增安型电气设备](#)在2区爆炸危险场所的广泛应用，[增安型](#)和复合型照明灯具也越来越多地被使用。增安型的灯具在具有一定防爆性能的基础上，同[隔爆型](#)灯具相比，具有重量轻、价格低、安装维护方便、使用寿命长等优点。在石化企业使用普遍的复合型电气设备是增安—隔爆复合型[防爆电气设备](#)，一般由隔爆部件、增安型接线端子和增安外壳三部分组成，它既有隔爆型的安全性能，又具有增安型的优点。