

## 310s不锈钢管现货天津厂家-天津310s不锈钢管报价

产品名称	310s不锈钢管现货天津厂家-天津310s不锈钢管报价
公司名称	天津中化钢铁有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	材质:0Cr25Ni20
公司地址	天津市北辰区北仓镇北辰大厦4—408
联系电话	02286813833 13043248298

## 产品详情

天津中化钢铁有限公司：

310S不锈钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，天津310S不锈钢管在折弯、抗扭强度相同时，天津310S不锈钢管重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。

310S(0Cr25Ni20/0Cr25Ni20Si2),耐热不锈钢,国内牌号0Cr25Ni20,美国牌号SA213/TP310S,俗称310S,又称2520,双相不锈钢，揭阳310S不锈钢管用于耐高温炉管制造。SA213/TP310S的化学成份(%)：Ni 镍：19.00-22.00Cr 铬：24.00-26.00Si 硅 ≤1.50Mn 锰 ≤2.00C 碳 ≤0.08S 硫 ≤0.030

P 磷 ≤0.035

310s不锈钢板：厚度(mm)X宽(m)X长(m)X密度  
不锈钢基本重量(密度)钢板的基本重量(密度)/kg：牌号基本重量  
牌号基本重量  
ICr17Mn6Ni5N 7.93  
3Cr13 7.75  
ICr18Mn2Ni2 7.93  
0Cr17Ni12M02 7.98  
ICr17Ni7 7.93  
0Cr17Ni14M02 7.98  
1Cr17Ni8 7.93  
0Cr17Ni12M02N 7.98  
1Cr18Ni9 7.93  
0Cr17Ni12M02N 7.98  
ICr18Ni9Si3 7.93  
0Cr18Ni12M02Cu2 7.98  
0Cr19Ni9 7.93  
0Cr18Ni14M02Cu2 7.98  
0Cr19Ni1 7.93  
0Cr19Ni13M03 7.98  
0Cr19Ni9N 7.93  
0Cr19Ni13M03 7.98  
0Cr18Ni10N 7.93  
0Cr18Ni16M05 8.00  
0Cr18Ni12 7.93  
0Cr18Ni11Ti 7.93  
0Cr23Ni13 7.93  
0Cr18Ni11Nb 7.98  
0Cr25Ni20 7.93  
0Cr18Ni13Si4 7.75  
0Cr17MO 7.98  
0Cr18M02 7.75  
7Cr17 7.70  
0Cr30M02 7.64  
0Cr26Ni5M02 7.70  
ICr15 7.70  
ICr12 7.80  
3Cr16 7.70  
0Cr13A1 7.75  
ICr17 7.70  
1Cr13 7.75  
0Cr17 7.70  
0Cr13 7.75  
ICr17Mo 7.70  
0Cr12 7.75  
0Cr27Mo 7.67  
2Cr13 7.75  
0Cr17Ni7Al 7.93

密度：8.0克/立方厘米，经固溶处理后的力学性能：屈服强度 205，抗拉强度 520，伸长率 40，硬度  
试验：HBS 187,HRB 90,HV 200  
310S不锈钢适于制作各种炉用构件、zui高工作温度 1200

，连续使用温度 1150 。310S不锈钢管理论重量计算公式：（外径-壁厚）×壁厚×0.02507=KG/M

制作办法与无缝钢管根本共同，天津310S不锈钢管所用钢材按GB14975-94《不锈钢无缝管》规则，由0Cr13，1Cr13，天津310S不锈钢管2Cr13，天津310S不锈钢管3Cr13，1Cr17Ni2，1Cr25Ti，1Cr21Ni5Ti，00Cr18Ni10，1Cr18Ni9，1Cr18Ni9Ti，00Cr17Ni14Mo2，0Cr18Ni12Mo2Ti，1Cr18Ni12Mo3Ti，1Cr23Ni18，天津310S不锈钢管1Cr18Ni11Nb等钢号制作。用处：不锈钢耐酸无缝管广泛用于石油、化工、管道和各种用处的不锈、耐酸钢结构零件，应确保钢材的化学成分和物理性能。310s是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310s拥有好得多蠕变强度，天津310S不锈钢管在高温下能持续作业，天津310S不锈钢管具有良好的耐高温性。