

松滋装修板材B1级防火测试阻燃等级测试

产品名称	松滋装修板材B1级防火测试阻燃等级测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

ISO 3795检测品规格型号规定：

100 mm x 356 mm x thickness (<13mm)

ISO 3795 测试标准

试品水准固定不动在点燃箱里U形支撑架上并从一端用汽体火苗点燃，纪录点燃间距和点燃该间距所采用的时长，最后测算其点燃速度，企业用mm/min表示

汽车内饰材料阻燃等级能，防火安全特性 – 测试标准：

SAE J369高聚物内饰原材料阻燃性检测

TL1010汽车内饰材料点燃特性

ISO 3795农牧业和林果业用路面车子、大拖拉机和机器.内部结构建筑装饰材料点燃特性的测量

DIN 75200机车内装饰原材料点燃特性的判断

95/28/EC 客车内装饰原材料点燃性能指标

NF(主要参数|照片) P 92-505 熔滴检测

U.T.A.C 18-502 T1 法国的车子内部结构装修材料的点燃特性

BMW N 60121.0 宝马车规范

DBL 5307 新款奔驰 - 汽车内饰件规定和检测标准

GM L-T06-302G-79 通用汽车公司规范

Mitsubishi ES-X60410 三菱 - 阻燃等级检测

VW TL 1010 大众 - 汽车内部原材料点燃特性规定

Volvo STD 5031 volvo - 汽车内饰材料阻燃性防火安全

GB 8410汽车内饰材料点燃特点