

H42W-16P不锈钢法兰立式止回阀 DN25 32 40 50 65 80 100 125 150

产品名称	H42W-16P不锈钢法兰立式止回阀 DN25 32 40 50 65 80 100 125 150
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:立式 H42W:法兰 不锈钢:H42W-16P
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。

止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。

单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入，克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启，压缩空气从P流至A；当P口无压缩空气时，在弹簧力和A口(腔)余气力作用下；阀口处于关闭状态，使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场所，如空压机向气罐充气时，在空压机与气罐之间设置一单向阀，当空压机停止工作时，可防止气罐中的压缩空气回流到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。