

# 畜牧山东养鸡场水帘墙湿帘组装使用

产品名称	畜牧山东养鸡场水帘墙湿帘组装使用
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

风机湿帘在使用的时候，如果负荷超过安全阀的设定压力时，安全阀就会开启，由此防止风机故障，那么安全阀是怎样设定的呢？下面小编来为大家简单介绍一下：

- 1、启动湿帘风机，一边观察压力表一边旋紧闸阀，使压力超过设定压力的10%左右。
- 3、松开锁定螺母，按逆时针方向旋转调节螺杆，直至湿帘风机从安全阀排出空气为止。
- 4、若在旋紧闸阀的过程中，尚未达到设定压力，湿帘风机安全阀已排出空气，请再一次按顺时针方向旋转调节螺杆，直至旋至不再排出空气为止，再逆时针方向旋转，恰好再排出空气为止。
- 5、旋紧锁定螺母和调节螺杆，松开闸阀，降低压力，使湿帘风机安全阀不再排气。
- 6、检查安全阀是否在设定压力下工作，再次旋紧闸阀提高压力。畜牧山东养鸡场水帘墙湿帘组装使用

湿帘风机发展将进一步进步湿帘风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机；降低风机噪声；进步排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。湿帘风机的机能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。湿帘风机有效功率与轴功率之比称为效率。

叶轮结垢造成的叶轮不平衡：结垢是由于粉尘颗粒适度高，粘度大，当它通过风机湿帘的时候，就会在

涡流的作用下被吸附在叶片非工作面上。特别是在非工作面的进口处与出口处形成严重的粉尘结垢并逐渐增厚。畜牧山东养鸡场水帘墙湿帘组装使用