

# 双面自粘防水卷材 先声材料 六安防水卷材

产品名称	双面自粘防水卷材 先声材料 六安防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

改性沥青防水卷材广泛应用的原因？

对于现在的建筑工程来说，改性沥青防水卷材在其中的应用可以说是十分的普遍，而且改性沥青防水卷材的表现也十分的突出。

改性沥青防水卷材因为材料的不同，可以分为SBS改性沥青防水卷材与APP沥青防水卷材。SBS改性沥青防水卷材采用的原材料是聚酯毡，它具有良好的耐水性，六安防水卷材，对于防水卷材来说，耐水性的好坏决定着它的寿命的长短，而SBS改性沥青防水卷材良好的耐水性让它拥有足够长的使用寿命，而且它的耐腐蚀性也非常的不错，并且在高温与低温的情况下都能够发挥作用。

现在的SBS改性沥青防水卷材主要是用在高层建筑与地下室，而且相对于南方来说，它更适合在北方的一些寒冷地区。地下室因为构造比较特殊，而且地下室一般都是阴冷潮湿，它对防水卷材的要求要是要比其他部位的要求高得多。SBS改性沥青防水卷材的耐撕裂性与伸长率正好可以满足地下室的防水卷材的要求，所以，地下室防水卷材也大都选用SBS改性沥青防水卷材。除此之外，防水卷材生产厂家，对于一些道路、桥梁、游泳池等建筑，施工方也会采用改性沥青防水卷材，适中的价格也让它的适用范围更加的广泛。

该产品施工时不用粘结剂，也不须加热烤至熔化，改性沥青防水卷材，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。具有橡胶的弹性，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。注意：不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境，不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。

基层清理-涂刷基层处理剂-节点加强处理-定位、弹线铺设-自粘防水卷材-节点密封-工作面移交

具体铺设卷材时的做法：打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持一端抬至待铺的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸，双面自粘防水卷材，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基准线轻轻摆铺，再加以压实。

自粘防水卷材施工方案：

- 1、常温下冷施工，不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸，即可直接铺贴，施工方便，可有效缩短工期;
- 2、具有较高的撕裂强度，能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏;
- 3、具有高的抗穿透、抗冲击性能;
- 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;
- 5、耐高低温，抗老化，使用寿命长。
- 6、在施工方法上，本工法具有如下特点：
  - (1)施工工艺完善、简便，可操作性强，劳动强度低;
  - (2)施工速度快、工效高，可确保工期;
  - (3)施工质量容易得到保证，能够满足较高的防水要求。

双面自粘防水卷材-先声材料(在线咨询)-六安防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是江苏南京,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在先声材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创先声材料更加美好的未来。