

凉山沟槽管件 沟槽管件 博龙管件

产品名称	凉山沟槽管件 沟槽管件 博龙管件
公司名称	潍坊博龙管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园
联系电话	13666365581 13666365581

产品详情

大家都知道沟槽管件，而且沟槽管件的连接有很多的要求，那么沟槽管件的连接具体都有什么要求呢，下边为大家介绍：

首先要说机械三通，机械三通连接时应该先检查一下机械三通与孔洞的间隙各部位是否均匀，确保各部位均匀后再紧固到位，应注意机械三通开孔间的距离应该不小于50cm，机械四通的的开孔之间的距离不小于100cm.并且三通和四通连接时的支管的口径也应该满足相关的规定。用观察和尺量的方法进行查验，抽查20%并且是在5个不同的地方抽查。

第二沟槽式管件连接的时候要做防腐处理，而且管道与沟槽连接和开孔之前必须检查沟槽和开孔的尺寸，必须用设备滚槽机和开孔机，质量必须符合技术要求，沟槽和孔洞不能有一点点的毛刺，也不能有破坏性裂纹和脏物。同样的抽查方法，抽检数量不得少于20%，而且在五个不同的地方抽查。

第三，观察检验橡胶密封圈，保证无破损无变形现象，沟槽管件，同样的抽查方法，抽检数量不得少于20%，凉山沟槽管件，而且在五个不同的地方抽查。

沟槽式管件制作中的几点要求：

- 1、必要的强度要达到，宜宾沟槽管件，管件和接头对压力的承受力应达到2.5MPa，持压15s，不得出现渗漏和塑性变形。
- 2、相关的尺寸公差要符合标准，管件的承口尺寸偏差、外形长度尺寸偏差和垂直度偏差应符合相关规定。管件和接头未注尺寸的线性和角变公差应符合GB / T 1804-2000中m级的要求，转换接头内、外螺纹应符合GB / T 7306.1-2000的要求。
- 3、密封性能必须要好，用于气体介质的管件和接头在1.0MPa气压下应无泄漏。用于液体介质的管件和接头应能在0.6MPa的气压下应无泄漏。

沟槽式管件弯头是安装过程中不可缺少的一个零件，巴中沟槽管件，它可以使用在多种管道系统中，例如消防水系统、石油化工管道系统、污水处理管道系统等，主要安装钢管、不锈钢管等，种类比较多，90度、45度、180度弯头等多种种类，而且弯头的朝向也不一样，面对多种样式的安装，这样的弯头是实用的。

凉山沟槽管件-沟槽管件-博龙管件由潍坊博龙管件制造有限公司提供。凉山沟槽管件-沟槽管件-博龙管件是潍坊博龙管件制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。