

# 农家乐喷雾降温-水雾降温系统|水雾机设备安装|案例-重庆小蓝天公司

产品名称	农家乐喷雾降温-水雾降温系统 水雾机设备安装 案例-重庆小蓝天公司
公司名称	重庆小蓝天环境工程有限公司
价格	6300.00/套
规格参数	品牌:小蓝天环境 型号:BCE-4G 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区华园路18号3幢114号
联系电话	13983185761

## 产品详情

重庆博驰环境的景区降温系统|商业街喷雾降温|喷雾降温设备是利用本公司的核心水处理技术，将自来水通过(0.01微米的物理技术处理)用电机驱动高压泵将水加压，通过特制管道和喷嘴喷射出来，达到喷雾效果。通过电气控制系统来控制电机的运转与停止。从喷嘴产生直径为微米级的雾滴，雾滴在空气中弥散，蒸发时会带走周围的热量,能起到降温的效果。

景区降温系统|商业街喷雾降温|喷雾降温设备工作原理：

柱塞泵将经过超强过滤器净化处理过的水加压至7Mpa，通过耐高压厚壁管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化，并高速旋转,以1~10 $\mu$ m的超微雾粒子喷射到整个空间，超微雾粒子在空气中吸收热量，汽化、蒸发，空间湿度增大，空气的温度降低。

景区降温系统|商业街喷雾降温|喷雾降温设备统组成：

1.泵站单元：高压陶瓷柱塞泵能产生3~7MPa的高压水，可适应5kg/h-2500kg/h流量间的稳压调整，并有多种保护功能;性能稳定、可靠耐用、连续性工作强。

2.超微雾化喷嘴：核心部分采用钛合金材料制造和自带限压启动阀，外壳采用铜质或不锈钢材质制造，具有喷雾细，不磨损，压力损失小，防堵塞、不滴水等特点。孔径：0.1524mm  
喷雾量：2.46kg/h(在P=4MPa时)。

3.控制单元：微电脑全自动控制，自动过滤、自动加湿、自带湿度控制接口，实现湿度的自动调节和控制。

4.高压分路阀单元：高压分路阀可根据要求自动实现高压水向多路超微喷嘴单元供水或泄水。

5.超强过滤系统：PO超强过滤器，配有5微米、10微米双级水过滤器，有效解决水质问题，确保喷头不被堵塞。

6.高压管线：采用高压无缝紫铜管、PE管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管，管线长可达150米。