

无线DR平板探测器

产品名称	无线DR平板探测器
公司名称	上海安竹光电科技有限公司
价格	69000.00/台
规格参数	尺寸::170X190X16mm 电源::24v 上海:安竹
公司地址	上海嘉定限龙路258号
联系电话	02159917585 13651637859

产品详情

平板探测器 无线平板探测器 dr平板探测器

小型平板探测器是高性能, CsI

闪烁材料。具有超低功耗、快速和可靠的图像传输、图像质量高等特点。具有 AED 采图功能，

也可以通过同步盒便捷地连接到高压发生器。有高速、稳定、便捷的无线传输特性，通常环境下平板的无线传输速率与有线千兆网卡相当，

1613AZ 可以在 0.5 秒完成一副全分辨率的图像传输，即使遇到完全没有无线连接的情况，探测器依然可以把采集到的图像保存，等到有网路连接的时候再发送出图片。

技术参数:

探测器类别：非晶硅（碘化铯）

闪烁体 CsI

图像尺寸 16 × 13cm

像素矩阵 1280 × 1024

像素间距 125um

探测量14 nGy

灵敏度 (LSB/uGy, RQA5)525/553/581

线性量(RQA5). 110 uGy

动态范围:(dB) 80/83.5/-

MTF @ 1.0 LP/mm 0.60/0.65/-

MTF @ 2.0 LP/mm 0.30/0.33/-

MTF @ 3.0 LP/mm 0.15/0.18/-

(%, 300uGy, 60s) -/0.10/0.25

DQE @ 0.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) 0.62/0.66/-

DQE @ 1.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) 0.43/0.45/-

DQE @ 2.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) 0.30/0.32/-

DQE @ 3.0 LP/mm (2.5uGy, RQA5) 0.13/0.15/-

空间分辨率: 4.0 LP/mm

采集时间: (无线) 0.5s

X-射线工作范围: 40-150 kV

平板存图: 20 幅

数据接口: 802.11ac

功率: 20W

交流电源: AC 100-240V

交流电源频率: 50-60 Hz

适配器输出电压: DC 24V

探测器尺寸 : 195 × 166 × 17.5

探测器重量: (带电池) 0.8kg

探测器外壳材料: 碳板, 铝合金

防水等级: IPX3

存储温湿度: -20-55 C,10-75%RH

工作温湿度: 5-35 C, 10-75%RH

探测器外观尺寸 : 170x190x16mm