

鄂州橡塑保温材料燃烧性能检测节能验收单位

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 鄂州橡塑保温材料燃烧性能检测节能验收单位 |
| 公司名称 | 湖北精量建设工程质量检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式四份 检测类型:橡塑保温材料检测 |
| 公司地址 | 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层 |
| 联系电话 | 13477083161 |

产品详情

鄂州橡塑保温材料燃烧性能检测节能验收单位材料抽样复试按同一厂家、同一规格、同一类别的产品以300立方米为一批、不足300立方米的按一批计取抽样。样品随机抽取，尺寸与外观检测项目抽取6块，压缩强度检测项目取3块，绝热性能检测项目取2块进行检验。

详见GB/T10801.2-2002中第7条款。

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG

158-2004和《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003这两个标准是独立的，但还有一个标准JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》对保温材料的指标也有要求，同一种材料用什么依据？

鄂州橡塑保温材料检测标准JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》是建筑墙体保温工程设计应符合的基本要求和见证取样所执行标准是两回事

墙体节能工程所用保温材料取样规定：

胶粉聚苯颗粒 JG 158

检验项目：干表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。

聚合物粘结砂浆/聚合物抹面砂浆（抗裂砂浆）JG 149 DB11/T584 DB11/T696 GB/T29906

项目拉伸粘结强度（与水泥砂浆）常温常态 拉伸粘结强度（与水泥砂浆浸水）送样不少于5kg每组

鄂州橡塑保温材料检测需要的材料有：施工材料报审资料、工程报验资料、工程竣工资料等。

1、施工材料报审资料：保温材料的合格证，厂家的检验报告，材料复检报告（注意需要有建筑节能资质单位出具的节能检测报告），如果是保温棉之类的，还需要有防火材料等级检测报告。另外，该保温材料需要取得当地建委节能办颁发的节能材料许可证或准用证。

2、工程报验资料：外墙保温施工记录，外墙保温隐蔽验收记录，外墙保温工程检验批验收记录。外墙保温节能工程检验批验收记录，各分项、分部工程验收记录。

3、工程竣工资料：原材料的一整套资料，施工记录，分项工程验收记录和分部工程验收记录。

单说资料表格的话，只需要三份表格就可以了，检验批一般需要四份分四个立面做工程检验批。其他的你可以询问你们工程的现场监理或者对你们工程进行监督的监督员，看他们有什么特殊的要求没有。

鄂州橡塑保温材料检测范围：梁子湖区、鄂城区、华容区、葛店开发区。