

净化工程配套稳压器

产品名称	净化工程配套稳压器
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	科旺电力公司:137 90282216 SBK型:380v稳380v 广东云浮:三相五线
公司地址	广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

净化工程配套稳压器 干式 油式稳压电源 电力工程稳压器 低压三相稳压电源380v
高低压定制稳压器

本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。 2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。
3、为保证稳压器正常输出电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线按5A/mm²计算，若选用铝芯导线则按2.5A/mm²计算。

技术参数：容量范围 1KVA~3000KVA输入电压 380V ± 15%相数
3相输出电压 360V~400V（可设置）稳压精度
± 2%（根据客户要求1~5%可设置）稳压校正 360~420V（可设置）频率
50Hz响应时间 < 0.5s保护模式 过/欠压、相序效率 >
98%波形失真 < 3%抗电强度 2000V/60s < 20mA绝缘电阻 >
5M 环境温度 -10 ~ +40 相对湿度 < 95%温升 < 55 噪音
< 65dB使用条件：环境温度： - 10 ~40 相对湿度： 95%海拔高度： 不超过
1000m安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；