

apluspower 充电模块电源连接器 热插拔端子 机柜连接器 航空插头18芯

产品名称	apluspower 充电模块电源连接器 热插拔端子 机柜连接器 航空插头18芯
公司名称	深圳市电三原科技有限公司
价格	30.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市南山区马家龙工业区15栋2楼（原马家龙A 2厂房）（注册地址）
联系电话	0755-86187808 15814021695

产品详情

热插拔电源连接器又称电源端子。型号划分：

插座（母端，装插孔）：JDS-18Z 插头（公端，装插针）：JDS-181

工作环境：工作温度：-55 ~ +125 振动：10~2000Hz（加速度147m/s²）相对湿度：98%（40）主要参数：绝缘电阻：1000M 机械寿命：1000次壳体材料：热塑性塑料

UL94V-0接触件：规格 数量 额定电流 接触电阻

耐压值电力接触件12# 7 35A 1m

1500V信号接触件20# 11 5A 5m 1000V 表面

处理：20#表面镀金，底层镀镍；12#表面镀银；底层镀镍插孔接触件尾端端接形式：压接型(Y)，板接型(B，焊PCB板)，焊接型(H，焊导线) 插针接触件尾端端接形式：90°折弯后

焊接PCB板材料：插孔外套和插针为铜合金；冠簧为铍青铜

此模块电源连接器即电源端子支持热插拔，冠簧结构插孔保证产品具有良好的动态接触可靠性，主要用于通讯、电力、UPS、变频器、轨道交通、光伏和电动汽车充电桩、充电系统等行业

其它同行的同型号产品可与我司完全互换