

石家庄污水处理一体化成套全自动加药装置

产品名称	石家庄污水处理一体化成套全自动加药装置
公司名称	石家庄市鸿程环境工程有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	注册商标：:环工 型号:HCJY-500 电源:380v
公司地址	正定县新安村
联系电话	0311-67501225 13700313787

产品详情

一、全自动加药装置简介

全自动加药装置是一种具有溶药、加药、自动控制于一体的成套设备，广泛应用于原水、锅炉给水、油田地面集输脱水、污泥脱水、污水处理中水回用、循环水处理等水处理系统。

可用于投加PH调节剂、有机及无机絮凝剂、磷酸盐、缓蚀剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂、污泥调理剂等。

二、全自动加药装置组成

加药装置主要由溶液箱、搅拌机、计量泵、Y型过滤器、安全阀、背压阀、止回阀、脉冲阻尼器、水位表、压力表、控制柜、安装平台等组成一体化安装在一个底座上。用户只需将加药装置安放在加药间，

将加药管接好接通电源即可启动投入运行，在运行过程中自动检测流体的酸碱度智能判断并加投相应的药液，这种工厂化的整套装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，基本实现无人看管，对整机的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。

三、全自动加药装置特点

- 1、可高精度投加各种配比的水处理药剂，计量准确。
- 2、自动化程度高，操作简单，能耗低。
- 3、安装及使用，维修简单、方便。
- 4、耐腐蚀性强，耐强酸强碱，安全可靠。
- 5、如用户需要，系统可实现远程控制，并入计算机管理系统。
- 6、投资省，运行稳定。

四、全自动加药装置安装要点

- 1、尽量安装在系统管网附近，距离应控制在2米内。
- 2、设备与系统连接的入水管、加药管应为PVC管或其它耐腐蚀性管道。

3、设备与墙壁之间预留500mm的安装和维修距离。

4、设备附近应留有接地点。

5、加药设备间内需预留自来水洗眼器或接水点。

五、全自动加药装置的选型

1、用户选用加药装置时，首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件)，再根据投加情况，确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)。

2、根据需要选取加药装置各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)。