LM Gateway101-IoTlite网关

产品名称	LM Gateway101-IoTlite网关
公司名称	黄山罗米测控技术有限公司
价格	600.00/台
规格参数	罗米测控:1网口 101IoT:1串口 安徽:支持采集点数1000
公司地址	黄山经济开发区梅林大道59号未来科技城
联系电话	15038000945 15038000945

产品详情

LM Gateway101-IoTlite数据采集网关,提供1个RS-485串口,1个10/100

Mbps以太网口。提供1个RS-485串口,1个10/100 Mbps以太网口。网关内嵌Modbus,BACnet,OPCUA,DLT64 5,西门子PLC等数据采集驱动,网关可作为Modbus RTU,Modbus TCP服务器对外提供数据,网关与云平台采用即时通讯协议MQTT传输数据,网关可作为MQTT客户端连接Alink(阿里云)Tlink等,网关的数据点通过订阅发布的机制推送到云端,云端可通过网关对被采集设备进行读写操作,支持断线存储。

Iotlite网关用作数据采集,基本完善采集驱动(包括仪表类、流量计、PLC、DDC、环保设备、灯光照明、电梯、空调、数控机床、机器人等)。

网关提供Modbus TCP, Modbus RTU接口,为传统的工控系统,SCADA系统提供数据服务。

网关提供Matt, http, Sorket等it类接口, 为物联网平台提供数据服务。

网关提供Http实时数据服务接口。

产品硬件参数:

CPU ARM926EJ,主频为300MHz

内存 64MByte 高性能内存
Nand Flash 128MByte SLC Flash
串口 1个全隔离RS485接口
网口 1个100M/10M以太网接口
WIFI 可选配USB无线网卡

电源 DC9V~48V,支持防反接,抗雷,过流等保护

整机重量 280g 外壳防护等级 IP51

安装尺寸 98.5mm×96mm×27mm(L×W×H) 含挂耳

机械安装 DIN导轨卡槽固定

LM Gateway101环境参数:

功耗 主板功耗 3W

工作温度 -40~85

工作相对湿度 20~90%无凝露