

LM Gateway101-IoTlite网关

产品名称	LM Gateway101-IoTlite网关
公司名称	黄山罗米测控技术有限公司
价格	600.00/台
规格参数	罗米测控:1网口 101IoT:1串口 安徽:支持采集点数1000
公司地址	黄山经济开发区梅林大道59号未来科技城
联系电话	15038000945 15038000945

产品详情

LM Gateway101-IoTlite数据采集网关，提供1个RS-485串口，1个10/100 Mbps以太网口。提供1个RS-485串口，1个10/100 Mbps以太网口。网关内嵌Modbus,BACnet,OPCUA,DLT645,西门子PLC等数据采集驱动，网关可作为Modbus RTU,Modbus TCP服务器对外提供数据，网关与云平台采用即时通讯协议MQTT传输数据,网关可作为MQTT客户端连接Alink（阿里云）Tlink等，网关的数据点通过订阅发布的机制推送到云端，云端可通过网关对被采集设备进行读写操作，支持断线存储。

IoTlite网关用作数据采集，基本完善采集驱动（包括仪表类、流量计、PLC、DDC、环保设备、灯光照明、电梯、空调、数控机床、机器人等）。

网关提供Modbus TCP,Modbus RTU接口，为传统的工控系统，SCADA系统提供数据服务。

网关提供Mqtt，http，Sorket等it类接口，为物联网平台提供数据服务。

网关提供Http实时数据服务接口。

产品硬件参数：

CPU	ARM926EJ,主频为300MHz
内存	64MByte 高性能内存
Nand Flash	128MByte SLC Flash
串口	1个全隔离RS485接口
网口	1个100M/10M以太网接口
WIFI	可选配USB无线网卡
电源	DC9V ~ 48V，支持防反接，抗雷，过流等保护
整机重量	280g
外壳防护等级	IP51
安装尺寸	98.5mm × 96mm × 27mm(L × W × H) 含挂耳

机械安装 DIN导轨卡槽固定
LM Gateway101环境参数：
功耗 主板功耗 3W
工作温度 -40 ~ 85
工作相对湿度 20 ~ 90%无凝露