

# 矿用控制电缆mkvvr软芯控制电缆

产品名称	矿用控制电缆mkvvr软芯控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格型号:mkvvr 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

### 【详细说明】

矿用控制电缆mkvvr

MKVV22 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆  
(2-37芯) × (0.75-2.5mm<sup>2</sup>)

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力的固定场合。

MKVV32 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆  
(2-37芯) × (0.75-2.5mm<sup>2</sup>)      产品介绍-矿用控制电缆M

KVV矿用控制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVVP矿用屏蔽控制电缆MKVV32矿用控制电  
缆MKVVVP矿用屏蔽控制电缆矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆矿用  
控制电缆型号MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVP,MKVVRP

1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999??

2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压u<sub>0</sub>/u为450/750V  
及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围  
使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
MKVV32,MKVV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯  
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV22-1  
0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆  
敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电  
缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小  
于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。 企  
业按ISO9000标准建立了文件化的,于2005年12月21日通过（北京）恒标质量认证中心的第  
三方审核,取得ISO9000—2000质量体系认证证书.矿用阻燃通讯电缆于2002年10月31日获煤  
矿产品安全标志证书,2003—2005年多次扩大了安标产品的认证范围,MHYAV、MHYA32、  
MHYV、MHY32、MHYVP、MHYVR、MKVV、MKVV22、MKVV32,铁路信号电缆PTYA  
、PTYA23、PTYA22、PTY23、PTY22等多种型号的产品均获得了安标证书.全塑电力电缆,  
控制电缆获国家颁发的生产许可证,市话电缆获\*电信设备进网许可证,布电线获“CCC认证  
证书.