

# 佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤

产品名称	佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤
公司名称	广东革利电子科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	精度:3级 型号:1-3吨 包装:齐全
公司地址	佛山市南海区西樵镇联新十三队符村大道6号
联系电话	0757-86837567 13599983585

## 产品详情

佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤，叉车秤简称:液压叉车秤、搬运秤、拖车秤、电子叉车磅。叉车秤重量轻，容易操作，使用机电一体化液压站，高强度钢铁货叉结构，安全可靠，耐用，价格低，经济实用。

叉车称分类:1.非打印式 2.打印式

佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤，叉车称特点:

快:搬运和称重同时作业的叉车电子秤，轻松压手柄，就显示标准重量。

省:省去中间环节，移动式直接称重，是传统称重的速度2倍，节省人工。

惠:一机两用，是移动叉车，还是一台地磅。

便:免插电使用，充一次电连续用一个星期。

电子叉车秤又称为：电子叉车磅、液压叉车秤、搬运秤、拖车秤、牛头车秤等。

佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤，叉车秤操作注意事项：

1. 叉车秤作业前后，应检查外观，音响信号，起动、运转，及制动性能。加注润滑油和冷却水。
2. 起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先看后起步。

3. 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，载物高度不应遮挡操作员的视线
4. 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性和准确性。
5. 卸货后应先降落货叉至正常的位置后再行驶。
6. 转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止快速急转弯。快速急转弯会导致叉车失去横向稳定而倾翻。

佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤 ，电子叉车秤操作环境：

1. 叉车电子秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度。
2. 操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端。
3. 动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数。
4. 选择较平坦的地面上进行称重。
5. 提升动臂的过程应将速度控制均匀。
6. 车载停止行驶的情况下置零较好。
7. 称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右。
8. 如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗。
9. 电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源。
10. 清洗时避免水流如仪表，避免损坏。

佛山电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤 ，电子叉车秤型号

电子车叉秤的型号很多也很乱，不同的厂家会命名不同的型号，一般通用的型号是“ YCS-吨位 ”，比如1吨的电子叉车秤通用型号为：YCS-1T。