

# 肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤

产品名称	肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤
公司名称	广东革利电子科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	精度:3级 型号:1-3吨 包装:齐全
公司地址	佛山市南海区西樵镇联新十三队符村大道6号
联系电话	0757-86837567 13599983585

## 产品详情

肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤 ，电子叉车秤组成：

- 1.车体部分，是电子叉车秤的全体框架；
- 2.四个压力传感器，用来测定车载液压系统所承受的压力变化；
- 3.五孔接线盒，用来汇集四个传感器所承受的压力信号并传把信号传给车载仪表；
- 4.车载仪表，对称重数据进行计算，并在仪表的屏幕上显示出称重结果；

肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤 ，电子叉车秤价格：

普通型叉车秤价格

普通型电子叉车秤的价格：在中国市场上不同厂家生产的电子叉车秤价格可能会出现细微的差异。

带打印型叉车秤价格

带打印型电子叉车秤的价格：这是由叉车秤所选用的带打印功能的仪表决定的，一般比普通型电子叉车秤差距不大。

肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤 ，电子叉车秤操作环境：

- 1.叉车电子秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度。

- 2.操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端。
- 3.动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数。
- 4.选择较平坦的地面上进行称重。
- 5.提升动臂的过程应将速度控制均匀。
- 6.车载停止行驶的情况下置零较好。
- 7.称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右。
- 8.如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗。
- 9.电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源。
- 10.清洗时避免水流如仪表，避免损坏。

电子叉车秤使用的计量单位应是克（g）、千克（kg）吨（t）。该电子叉车秤的准确度等级按生产企业的声明应达到Y（b）级秤的要求。叉车电子秤的铭牌、面版或表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，其标志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。该叉车电子秤不允许使用者自行调整。

电子叉车秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具。电子叉车秤可以提供被称物料的累计值和打印清单。

电子叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。

肇庆电子液压叉车秤 1吨2吨3吨拖车搬运电子秤，叉车秤适合场所：

叉车秤适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。

电子叉车秤又称为：电子叉车磅、液压叉车秤、搬运秤、拖车秤、牛头车秤等。