

不锈钢电子地磅，双层地磅秤，工业地磅秤厂家

产品名称	不锈钢电子地磅 ，双层地磅秤，工业地磅秤厂家
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：楷亚:量程：1-5t 型号：SCS:尺寸：1.2*1.2米 产地：上海:材质：不锈钢
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

不锈钢电子地磅，双层地磅秤，工业地磅秤厂家

秤台：全秤体采用304不锈钢秤材质表面抛丸、拉丝处理，重复性和回零性更好，，面板为光面，坚固美观耐用
使用寿命长，具有卓越的计量性能，能够应对各种复杂严酷的工业场合。

*接线盒: 以IP67专用防水连接盒,防浪涌冲击（并联式）防水性能强，连接4颗高精度感应器使用。

*传感器 四只传感器, 每只都经过耐压、疲劳测试，抗过载力强，性能稳定、精度高，可靠性好，适合于恶劣环境下使用，钢性好，受压后回复时间快等特点。

150%超载保护，性能更稳定

*仪表功能：3路光隔离开关量输入，3路开关量(内置3路继电器)输出控制

高精度A/D转换，可读性达1/300005点非线性修正

换表无需重新标定，只需输入原仪表的参数即可使用

集加/减法秤/分选秤/上下限报警/峰值保持等功能于一体

定量值、提前量、上下限、节点延时等参数可根据应用自由设置

加/减法秤模式下可选1-2种配料，分选秤模式下可选外控/自检/自由上下限模式

选配功能：RS232/RS485，Modbus，模拟量输出4~20mA，0~5V。

双层电子地磅主要针对称载量较大物品的计量。物品测量放置于平整的地面使用。或在地面挖一定深度的凹槽基坑，将地磅放置于凹槽基坑中使用，保持地面与秤面平整。同时，为避免由于推车和物品堆放时地磅产生移动，秤台配有底座边框，自动限位。

产品型号：SCS-K

标准量程：0.5T / 1.0T / 1.5T / 2.0T / 3T / 5T / 10T

台面尺寸：0.8×0.8、1×1、1.2×1.2、1.2×1.5m 1.5*1.5 1.5*2.0M