

安徽池州市防火门 池州市钢质防火门厂家价格 楼道防火门 管井防火门定制批发

产品名称	安徽池州市防火门 池州市钢质防火门厂家价格 楼道防火门 管井防火门定制批发
公司名称	安徽合盾消防设备有限公司
价格	245.00/平方米
规格参数	规格:乙级 颜色:可选 产地:安徽
公司地址	安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中 瑞大厦科研楼A座5层A区3101 (注册地址)
联系电话	15715690119

产品详情

安徽池州市防火门，池州市钢质防火门价格，楼道乙级防火门，管井防火门定制批发，配电房设备间防火门，小区防火门，商场超市防火门定制。

现货防火门，工程急需门，标准入户门各种尺寸齐全，当天急速发货。

超大防火门3000*3000,4500*5000定制，证件齐全价格优惠，欢迎来电咨询。

钢质防火门简介

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框（下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。我厂提供的防火门是可过消防验收，可提供一切证明。

类型：防火门

开启方式：推拉

材料：铁板

材质：钢质喷涂

安全等级：A/B级

门框尺寸：可根据客户要求订做

1. 尺寸规格可根据客户要求订做。
2. 材料可根据客户实用情况选取。

木质防火门简介

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门，防火门是建筑物防火分隔的设施之一，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位，对于减少火灾损失起着重要的作用，在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其耐火极限作了规定，甲级门不得低于1.2小时，乙级门不得低于0.9小时，丙级门不得低于0.6小时，木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格，木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。

防火门的应用范围是相当广泛的，应用于船舶及海洋石油平台，高层建筑方面以及在防火要求较高的场所，如舞厅、夜总会、戏院等人群集杂的场所，主要起到防火、隔热、隔声、保温作用。对防火门设置要求在高层建筑防火设计中，防火门除具备普通门的作用外，还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，防火门一般设在以下部位：

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- (2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。

例如：附设在高层民用建筑内的定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用A级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用A级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，**房间隔墙上的门，都应采用A级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用A级或B级防火门。防火门除了上述应用领域外，还有在工业其它领域也有很大的应用，因此可开发出适合各个领域要求的新型防火门。

防火卷帘：

钢质复合防火卷帘：导轨、帘面均采用优质镀锌钢带，帘面由两层镀锌钢带内填充耐火材料辊轧复合制成，配备优质防火电机控制系统，帘面可开启疏散逃生门。特点强度高、重量大、造价高，适用于商用、民用工地建筑作为防火隔断起到水平分隔。

钢质单片防火卷帘：导轨、帘面均采用优质镀锌钢带，帘面由一层镀锌钢带辊轧制成，配备优质防火电机控制系统，相比钢质复合防火卷帘降低造价。

无机防火卷帘：帘面采用优质无机防火布，帘面夹板、尾板、导轨采用优质镀锌钢板，特点帘面轻、成本低，适用于大跨度洞口，帘面可开启疏散逃生门。