

防爆超声波液位计安装 湖州防爆超声波液位计 东仪科技

产品名称	防爆超声波液位计安装 湖州防爆超声波液位计 东仪科技
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

超声波液位计是一款常用的液体检测设备,防爆超声波液位计安装,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。

- 1、池子的深度或罐体的高度。这个深度或高度就是量程。
- 2、工作方式。是直接接仪表还是其他设备,该设备可以接受什么信号输入。二线制,防爆超声波液位计公司,三线制,四线制信号输出方式。
- 3、电源方式。现场可以提供什么电源,是220VAC还是可以提供24VDC。必须明白二线制只能在24VDC下输出。
- 4、现场环境情况。现场测量的介质不同,湖州防爆超声波液位计,对超声波传感器探头的要求是不同的。
- 5、是否需要控制其他设备。超声波液位计可以加2路继电器。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

超声波液位计适于什么样的应用环境？

通常应用于温度在-40 ~ 100 之间、压力在3Bar (5kg/cm²) 以下的场所进行液位或料位的测量。在常温、常压的情况下，选择超声波物位计测量液体液位是1佳的选择，防爆超声波液位计多少钱，具有工作可靠、安装简便、使用周期长、免维护的特点，并具有相对的势。由于超声波物位计在测量物位时，与被测介质不接触，同时为全密闭防腐结构，因此对于粘稠的、腐蚀性的、浑浊的等各种液体的液位测量，效果1佳。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的”拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的厂家.

分体式超声波液位计还有以下特点：

分体式超声波液位计量程为4米/6米/8米/10米/15米

分体式超声波液位计的传感器材质包括 PP、PVDF、PTFE、PC、HART标定，

分体式超声波液位计的1高耐温为90

分体式超声波液位计的供电方式为24VDC 和220VAC 可选

分体式超声波液位计是防爆型

防爆超声波液位计安装-湖州防爆超声波液位计-东仪科技由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司是一家从事“超声波液位计,流量计,压力变送器,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东仪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东仪科技在流量仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事压力变送器，液位变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。