

PA612美国杜邦LCBM6301 BK010

产品名称	PA612美国杜邦LCBM6301 BK010
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 牌号:LCBM6301BK01 特性:冲击改良
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

Zytel杜邦PA612 LCBM6301 BK010吹塑成型应用，具有冲击改性，热稳定级的属性，冲击改良。

PA612性能简介

聚十二二酰己二胺又称聚酰胺612 或尼龙612，PA612除具有一般PA特点外，还具有相对宽度小，吸水性低，尺寸稳定性好的优点，有较高的拉伸强度和冲击强度。性能，成型方法、用途与PA6相同，是无定型聚合物，透光率达85%-95%；吸水率低，尺寸稳定性好，热膨胀系数、收缩率小；化学稳定性和耐老化性好；耐稀酸、稀碱、氯代和与林林总总的改性剂。玻璃就是Z常见的添加剂，有时为了跋涉抗冲击性还参与组成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66材料的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度改动很活络。尼龙中的主要品种就是PA6和PA66，占现在市场juedui主导地位；其次是PA11、PA12、PA610、PA612，另外还有PA1010、PA46、PA7、PA9、PA13。新品种有尼龙6I、尼龙9T、特殊尼龙、透明尼龙、高抗冲（超韧）尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙、尼龙与其他聚合物共混物和合金。器械、体育用品及修建材料等工业领域。当时还不断改进新式产品和加工工艺，然后使其具有括展领域其他改性级也在活泼的完善中。PA66在注塑产品中，汽车和运送机械零件约占用56%，电子电气零件约占有22%，精密机械、光学和通用机械约共占22%。

。