

潍坊贴片插件加工 贴片插件加工厂 捷飞达

产品名称	潍坊贴片插件加工 贴片插件加工厂 捷飞达
公司名称	昆山捷飞达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号
联系电话	13773198668 13773198668

产品详情

通常封装材料为塑料，陶瓷。元件的散热部分可能由金属组成。元件的引脚分为有铅和无铅区别 [3]。贴片的英文缩写是SMT，是表面组装技术，是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺。SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB意为印刷电路板。电子电路表面组装技术，称为表面贴装或表面安装技术，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，潍坊贴片插件加工，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。

SMT基本工艺构成要素包括:丝印（或点胶），贴装（固化），贴片插件加工厂，回流焊接，清洗，检测，贴片插件加工厂家，返修1、丝印：其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，贴片插件加工哪家好，为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机（丝网印刷机），位于SMT生产线的。2、点胶：它是将胶水滴到PCB板的固定位置上，其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机，位于SMT生产线的或检测设备的后面。3528贴片，是一种led发光。中文名3528贴片暖白2900K-3100K自然白3900K-4100K正白6000K-6500K尺寸3.5mm长*2.8mm宽*1.9mm高功率0.06W目录1 色温亮度电压? 常见亮度? 电压范围2 产品参数3 特性? 光衰小? 通过电流? 高亮度色温亮度电压编辑 播报常见亮度6-7 LM7-8 LM8-9 LM电压范围3.0-3.1V3.1-3.2V3.2-3.3V3.3-3.4V3528贴片(6张)工作温度：-40 ~ 80度焊接温度：260度10秒反向电压：5V脉冲电流100mA 潍坊贴片插件加工-贴片插件加工厂-捷飞达(推荐商家)由昆山捷飞达电子有限公司提供。昆山捷飞达电子有限公司是从事“SMT贴片加工、SMT加工贴片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚国强。