

# 冷弯成型机供应商 冷弯成型机 蒲生机械

产品名称	冷弯成型机供应商 冷弯成型机 蒲生机械
公司名称	佛山市蒲生五金机械模具有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇平步工业区南二路4号
联系电话	13923131709 13923131709

## 产品详情

### 楼承板成型机

#### 楼承板成型机的主要特点

钢结构地板是一种具有低光，坚硬，便于安装的钢铁建筑材料，它广泛地应用在建设高层建筑，住宅建筑和桥梁。苏杭系列楼承板具有可靠，操作方便的特点，可用于各种钢结构型地板。楼承板设备生产的楼承板(钢承板，建筑压型钢板)，是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作长久性模板，也可被选为其他用途。

楼承板机主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。楼承板机生产的钢楼承板形状简洁、波度大、强度高、安装时铺置点焊钢筋网后与混凝土现场浇灌结合，冷弯成型机，粘性好。在高层建筑上既可以省去钢模板又可以减轻楼层承载，在达到同等承受能力的前提下，使工程用钢量减少，从节省投资。

### 复合板设备

随着彩钢行业的发展，普通彩钢压瓦机的单板设备已经无法满足广大客户的需求，为了满足这种市场需求，冷弯成型机供应，研发了一种新型彩钢设备，彩钢夹心复合板设备，这是一种新型彩钢设备。

该压瓦机设备生产的产品较之前相比有如下几大优势：

- 1、保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。
- 2、轻：平方米重量低于14KG可以充分减少结构负荷，冷弯成型机厂家，降低结构造价。

- 3、高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上先进设计与滚压成型，具有的结构特性。
- 4、防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满足防火规范要求。
- 5、安装快捷：该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大提升效益，节省工期。
- 6、耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。
- 7、美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，冷弯成型机供应商，达到令人满意的效果。

琉璃瓦成型机，用于生产构建屋顶用的各种琉璃瓦，仿古琉璃瓦，产品坚固耐用，表面光滑美观。本机采用PLC控制，精度高，节距120mm  
以上可自由调节，本机可按客户要求配置各种不同深度与形状的琉璃瓦。

#### 琉璃瓦成型机 技术参数

设备安装外形尺寸(长×宽×高)：20000mm×500mm×1400mm

设备重量：约11500Kg

主机功率：4kw

液压功率：2.2-4kw

节距调节：节距可根据需要150-450mm范围内任意调节

工作速度：1500-2000mm/min

液压站压力（选配）：10~12Mpa

电控系统：触摸屏界面配合工业PLC、变频调速控制。

成型板厚：0.4-0.8mm

用于生产构建屋顶用的各种琉璃瓦，琉璃瓦成型机。仿古琉璃瓦，产品坚固耐用，外表光滑美观。本机采用PLC控制，精度高，节距120mm以上可自由调节，本机可按客户要求配置各种不同深度与形状的琉璃瓦

冷弯成型机供应商-冷弯成型机-蒲生机械(查看)由佛山市蒲生五金机械模具有限公司提供。佛山市蒲生五金机械模具有限公司是从事“金属模具,辊轮冷轧成型机,五金产品冲压生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。

