## Z15W-16P高温内螺纹304不锈钢丝扣闸阀DN15 20 25 32 40 4/6分1寸

产品名称	Z15W-16P高温内螺纹304不锈钢丝扣闸阀DN15 20 25 32 40 4/6分1寸
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 Z15W:丝扣螺纹 304不锈钢:高温内螺纹
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

纹管截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。

Z15W-16高温内螺纹304不锈钢丝扣闸阀,内螺纹闸阀,高压闸阀,纹管截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀体时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。

内螺纹闸阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。