

# 2022新款22寸双屏镜像录课摄像提词器参数要点 FY-G12D自动播放读稿器

产品名称	2022新款22寸双屏镜像录课摄像提词器参数要点 FY-G12D自动播放读稿器
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	输出接口:HDMI 输入接口:vga 外形尺寸:523*610mm
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 整体要求

演讲型提字器选用便携型设置，整套提字器构造可置放专用型便携箱中，收纳整理安全性，防滑防摔，方便使用。

提字器构造，设计方案科学合理，生产加工细致，合适领导讲话、会议会场等时尚潮流场所应用。安装方便快捷，1人5

-10min可完成。演说提字器相对高度及分光镜视角可调式，相对高度调整范畴为100-165（以分光镜底端部位参照）

伸缩式支撑杆调整便捷，分光镜视角调整范畴为45度±15度。选用技术进口没有色差分光镜，薄厚3mm，无

光损，分光比1：1，提示文稿三维成像清楚，无叠影，整套构造净重 8kg

### 显示部分要求

提字器选用没有色差分光镜，薄厚3mm，选用多层复合型介质膜，无光损，分光比1：1，确保提字器文稿显示

清楚。要求使用不低于17英尺的提示屏，适用VGA键入，屏幕尺寸5：4；色度不低于250cd/m2

### 结构部分要求

要求全套构造包装箱选用携带式航空箱设计方案，便捷出门带上。构造拼装简单、便捷，应用伸缩型支撑杆，

高度、视角可随意调节，有利于当场应用时快速调整。演说提字器相对高度及分光镜视角可调式，相对高度调整范畴为

100-165（以分光镜底端部位参照）伸缩型支撑杆调整便捷，分光镜视角调整范畴为 $45^\circ \pm 15^\circ$ ，构造上需

具备相对高度参照