

10W调光电源，10外置调光驱动电源，恒流源

产品名称	10W调光电源，10外置调光驱动电源，恒流源
公司名称	珠海铭通电子厂
价格	31.00/个
规格参数	品牌:铭通 类型:AC/DC电源 型号:JT8218Q10-300
公司地址	中国 广东 珠海市 人民西路856号华达工业区7幢2楼
联系电话	86 756 8652153/6135919 13500245511

产品详情

品牌	铭通	类型	AC/DC电源
型号	JT8218Q10-300	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	全桥式	输入电压	230/120 (V)
输出功率	10 (W)	输出电压	33 (V)
工作效率	80 (%)	产品认证	其他

型号: jt8218q10-300输入电压: 230vac/120vac输出电压: 33vdc输出电流: 300ma-350ma驱动led: 10x1w

图一(尺寸规格)

图二：电源正确安装可以延长电源的使用寿命。用导热硅胶将电源固定在灯座内。

产品特性

- 1：高性能可控硅调光led电源,调光特性好,恒流输出,调光无闪烁,体积小,适用于9-12wled灯内置驱动。
- 2：高功率因数及高效率与极具性价比的可控硅调光led电源。
- 3：同时支持后沿斩波调光及调压式调光方式，满足市场大部分调光需求。

电气规格 1：恒流输出 2：输出电流精度：5% 3：调光范围：0-100% 4：电源效率：>80%
5：功率因数：>0.94 6：环境温度：-20 —60 7：工作温度-40度到+105度 8：环境湿度：80% 不结露
9：使用寿命：>30000小时 10：尺寸l*w*h=55*42*18mm

保护功能1: 过压保护2:短路保护

调光特性 完全模拟白炽灯的调光特征，完美兼容传统调光效果。

温馨指示: 当使用的调光器功率大于200w时，建议一个调光器同时带两个或更多的电源。

如果以上参数都不符合贵公司的要求,或者需要更详细的资料请联系我司工程部.