# 10W调光电源，10外置调光驱动电源，恒流源

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 10W调光电源，10外置调光驱动电源，恒流源 |
| 公司名称 | 珠海铭通电子厂 |
| 价格 | 31.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:铭通<br>类型:AC/DC电源<br>型号:JT8218Q10-300 |
| 公司地址 | 中国 广东 珠海市<br>人民西路856号华达工业区7幢2楼 |
| 联系电话 | 86 756 8652153/6135919 13500245511 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 铭通 | 类型 | AC/DC电源 |
| 型号 | JT8218Q10-300 | 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 |
| 晶体管连接方式 | 全桥式 | 输入电压 | 230/120（V） |
| 输出功率 | 10（W） | 输出电压 | 33（V） |
| 工作效率 | 80（%） | 产品认证 | 其他 |

型号: jt8218q10-300输入电压: 230vac/120vac输出电压: 33vdc输出电流: 300ma-350ma驱动led: 10x1w

图一(尺寸规格)

图二：电源正确安装可以延长电源的使用寿命．用导热硅胶将电源固定在灯座内.

◎ 产品特性
1：高性能可控硅调光led电源,调光特性好,恒流输出,调光无闪烁,体积小巧,适用于9-12wled灯内置驱动。
2：高功率因数及高效率与极具性价比的可控硅调光led电源。
3：同时支持后沿斩波调光及调压式调光方式，满足市场大部分调光需求。

◎电气规格 1：恒流输出 2：输出电流精度：5% 3：调光范围：0-100% 4：电源效率：>80%
5：功率因数：>0.94 6：环境温度：-20°C—60°C 7：工作温度-40度到+105度 8：环境湿度：80% 不结露
9：使用寿命：>30000小时10：尺寸l*w*h=55*42*18mm

◎保护功能1: 过压保护2:短路保护

◎调光特性 完全模拟白炽灯的调光特征，完美兼容传统调光效果。

◎温馨指示: 当使用的调光器功率大于200w时，建议一个调光器同时带两个或更多的电源。

如果以上参数都不符合贵公司的要求,或者需要更详细的资料请联系我司工程部.