

热熔垫片 隧道用热熔垫片 丝网热熔垫片

产品名称	热熔垫片 隧道用热熔垫片 丝网热熔垫片
公司名称	河北众驰路桥养护工程有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东街道办事处东明村
联系电话	16710021888 16710021888

产品详情

热熔垫片主要应用于公路铁路隧道中焊接防水板。该垫片用于隧道防水板挂膜定位，材料采用进口塑料注塑而成，可以更好的融合PE、PVC、EVA等一切可热熔性材料的焊接本公司产品特点适应能力强。

橡塑隧道防水板热熔垫产品介绍:

隧道防水板用热熔性圆垫片是经高温注塑的高分子材料(低密度聚乙烯)经特制模具而制成的有一定规格的隧道防水板用热熔性圆垫片(以下简称热熔垫片)。该产品主要用于水利、公路、铁路、隧道、防水卷材、土工布安装固定使用。该产品克服了传统的防水板吊带式安装中损坏防水板的缺点，具有施工方便、适应开挖面形状，不易损伤防水板，重量轻等优点因而受到业主的普遍欢迎。

橡塑热熔垫安装注意事项

1、热熔垫片固定好土工布时应避免射钉尾部凸出，以防止刺破防水板。

2、热焊时热风性焊塑*所喷出的热风在45度角内应将60%

的热风对准热熔垫片以防止防水板先熔化从而造成对防水板的破坏。

3、热焊时间应根据热风性焊塑*所喷出的热风的温度控制在5至10秒钟内并鼓励操作工根据施工现场的实际情况调整相应的热熔时间，切记时间不宜过长以防止熔坏防水板、热熔垫片、土工布，造成工艺上的不合格及不必要的损耗。

4、热焊时应将热熔垫片和防水板充分热熔。

5、焊接时使用工具不得采用圆形电烙铁热熔。

6、操作时应防止热风性焊塑*的电和高温热风对操作工造成伤害。热熔垫片广泛用于铁路、公路、地铁的隧道二寸施工中焊接防水板，防水板采用无钉热熔铺设法。用"热熔"方法将防水板粘贴在塑料垫衬的圆垫片(热熔垫片)上，从而使防水板无机械损伤。

隧道热熔垫片是一种专门用在隧道内防水板使用的一种垫片,热熔垫片在安装的时候比传统吊带式防水变更方便不少,不以损伤防水板,而且重量十分的轻盈也普遍受到很多施工单位的认可。

在热熔垫片安装的时候也需要注意很多注意事项,否则就会导致很多不必要的麻烦,热熔垫片在固定好之后应该避免钉尾部出现凸出,否则会刺破防水板。

在热焊的时候需要注意不要破坏防水板,尤其是热风性焊塑枪必须以45度将热风对准热熔垫片这样就不会对防水板造成破坏。在使用热风性焊塑枪的适合需要根据施工时的情况调整使用时间,而且千万不要连续使用超过10秒否则会溶坏防水板或者热熔垫片。安装时需要注意要让热熔垫片固定在隧道在确定钉子完全没有凸起之后使用热风性焊塑枪在热熔垫片两侧进行焊接,焊接时要注意不要让异物进入接触点否则会导致焊接点不牢固很容易掉落,在焊接上下两侧的时候要注意焊塑枪的温度很高不要烫伤手臂,而且在焊接结束后也要注意日常的保养否则会增加意外脱落的可能性。