

久保川12KW车载水冷柴油发电机MO-12GT

产品名称	久保川12KW车载水冷柴油发电机MO-12GT
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-12GT 品牌:久保川 电压:220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

久保川12KW车载水冷柴油发电机MO-12GT 久保川柴油发电机远程不同结构散热器设计和自动控温技术，安装更加灵活；根据用户需求和安装位置可提供侧置、顶置、底置三种散热器，适合不同车型安装，选择方式更多。自动控温技术的运用使机组的散热更加准。

久保川车载发电机组的特点

- 1、明显的低噪音性能，发电机噪音限值70dB(A)（距机组1m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、功能强大，在野外作业时候满足任何工况下的使用。

型号：MO-12GT

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：12.5KVA

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号：J2V80T

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310kg

外形尺寸：1250*650*760mm

久保川静音柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

静音柴油发电机使用规范

- 1.非维护人员不准进入油机房，若需要进入，须经网络部同意，并在网络部综合维护班相关人员的陪同下方可进入油机室；
- 2.油机室内严禁存放易燃、易爆、危险物品，油机室应备齐消防器材，并放置在方便、显眼处，油机内及油箱附近禁止吸烟；
- 3.机组周围严禁有妨碍运转的杂物，保持油机室卫生，做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物，油漆完好、整洁光亮；
- 4.若基站需使用车载油机，代维公司需提前向网络部提出申请，并由网络部同意后方可使用；