

TRSSY-G-SPA型格栅式不锈钢密闭隔油器

产品名称	TRSSY-G-SPA型格栅式不锈钢密闭隔油器
公司名称	托洛斯（上海）工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TOROS 型号:TRSSY-G-SPA型 材质:不锈钢
公司地址	上海市浦东新区川沙路5278号2栋
联系电话	021-68769895 15316823585

产品详情

TRSSY-G-SPA型格栅式不锈钢密闭隔油器

一、性能参数

额定工作电压：AC380V ± 10%/50Hz；定时关机时间：调节范围00-480分钟；

匹配电机功率：0.75KW-30KW；
过/欠电压保护范围：304v-456V(3秒跳闸)；

静态消耗功率：<3w；
压力检测型号设置范围：5-40MPA；

缺相动作时间：<2秒；
过/欠电流动作时间：0.1秒-3分钟(反时限特性)；

定时启动时间：调节范围00-48小时；控制距离：无强电场和磁场及干扰的环境 1000米。

二、品质保障（专注精工制造、不断提高工艺水平、打造优势品牌产品）

1、零部件可溯源：

公司执行生产及部配件与供应商管理系统互联，对物质供应有完善的认证评估筛选机制，长期稳定的对供应商进行技术交流和指导，实时掌握供应商配货过程，并同供应商达成稳定的合作体系，确保托洛斯（TOROS）部配件具有可溯性。

2、制造工艺完善：

托洛斯（TOROS）专注于餐饮油水分离设备、污水提升设备工贸体系，公司从设计研发初始，不断改进工艺流程、更新设备和完善检测手段，保持着对产品品质的无限追求。

3、严苛质量管理：

托洛斯（TOROS）从产品设计开发、制造工艺、销售运输、安装调试实施全流程跟踪管控，以细节实现精工，以标准实现制度，让品质和服务更有保障。

4、安全可靠：

设备配置智能电控系统，电器部配件均采用认证标准品牌配套，从设计、制造到安装使用无不考虑安全需求，同时，贴识安全警示，增强防范意识。我们从生产设计到装配测试始终把握安全与便捷。

5、服务周到：

整体式集成结构设计，我们在设计开发之初已将您的安装工况（诸如：进场门尺寸、安装管路布局、设备接口通用性、电控应用需求等）、后期运维需要及其他非人为因素一并完善在服务体系中，占地面积小，安装简便，接入进口、接好出口即可使用；可配置智能型电控装置，实现远程管理、手机适时调控等运维控制模式，无需专人值守，使用更经济，让您舒心。