

# 防静电地坪漆 | 重庆防静电地坪漆 | 四川防静电地坪漆 | 重庆厂房防静电地坪漆

产品名称	防静电地坪漆   重庆防静电地坪漆   四川防静电地坪漆   重庆厂房防静电地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

## 产品详情

防静电地坪漆，重庆防静电地坪漆，四川防静电地坪漆，重庆厂房防静电地坪漆

我公司主要经营地坪漆，地下停车场地坪漆，防静电地板，PVC地板，密封固化剂，亮光漆，环氧树脂地坪漆

美地坚丽地坪工程有限公司是我国大型的地面材料生产商和商业地坪、防尘、防腐、停车场地坪漆、防静电地板制造商，公司拥有建筑化工制造商提供的各种地坪原材料以及技术支持，使美地坚丽能够准确地对各种不同环境条件下的使用场所，设计和制造工业地坪和商业地坪系统。美地坚丽非常注重产品的研发及质量控制，公司聘请了高校在分子材料研究方面有突出专长的教授作为技术顾问，并有工程师多名，设立的中心实验室拥有各种试验仪器。美地坚丽环氧树脂涂料配方由科研机构开发设计，产品采用环氧树脂及固化剂为主要原材料，硬化耐磨地坪材采用先进的生产配方，配以外加剂生产加工而成。2005年，美地坚丽通过国家信息产业部颁发的防静电环氧树脂涂料生产资质认证以及施工体系认证，产品通过国家信息部检测；2006年，参与了首届中国建筑材料地坪协会组建以及环氧地坪施工、验收标准制定事宜，2008年通过中国绿色建材环保认证。2009年，美地坚丽混凝土地面专用耐磨地坪通过广州建筑材料研究所检验。2010年3月，美地坚丽商标通过国家商标局认证通过。2010年，美地坚丽环氧树脂地坪漆涂料再次通广东质量监督涂料抽查之合格产品。美地坚丽产品品质优良、性能稳定，施工方便快捷，已成为众多商家及建筑设计院、装修单位优先推荐、使用之产品。

环氧防静电地坪主要被应用于特殊的环境之中，这里所说的特殊环境主要以机房为主，因为静电会对机房设备进行伤害，所以机房地坪一般都要选择环氧防静电地坪进行涂装。但是由于环氧防静电地坪涂料的特殊性。环氧防静电地坪在施工的时候需要满足以下条件：一、水电：要求施工现场有电源以保证施工机械的正常使用。如要冲洗地面时，还须有自来水接口。二、材料存放：原材料必须存放于遮阳、避雨、通风、远离热源、明火的地方，以防止材料着火或变质。

三、现场保护： 禁止交叉作业，施工期间严禁非本单位施工人员以外的人员进入现场，未干的油漆面应拦绳并树立警示标志加以保护，任何人员进入已涂底漆的场地施工或视察时，必须脱鞋后才准进入。

四、通风： 有自然通风条件，在无风沙、不下雨、外界温度不高的情况下，尽量打开门窗通风。

五、消防措施： 对施工人员要进行安全教育，施工现象严禁烟火，任何人不得吸烟、点明火，应准备好消防器具。

六、临时仓库： 要求甲方提供一间临时仓库或施工人员住宿房间，以便临时存放油漆、工具、材料。

七、照明： 要求室内有灯光照明，如甲方尚未安装灯光，则工程队必须带电线、灯具，以保证施工现场的光线要求。

八、温度： 一般要求现场温度在5℃以上。在5℃以下时，必须有空调，或采取其它加热保温措施，提高室内温度，但不得用明火或蒸汽直接加。