

地下车库照明/楼道照明/楼梯间照明/家庭辅助间歇照明/动静照明

产品名称	地下车库照明/楼道照明/楼梯间照明/家庭辅助间歇照明/动静照明
公司名称	合肥三川自控工程有限责任公司
价格	148.00/只
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:LED照明灯 型号:LHY01-0422X
公司地址	合肥市庐阳区耀远路与太和路交口工投兴庐科技园1号楼5层
联系电话	86-055162361933 13965120293

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	LED照明灯
型号	LHY01-0422X	外径尺寸	280 (mm)
灯光颜色	白	材质	亚克力
供电电压	220 (V)	功率	4 (W)
光通量	360 (LM)	寿命	100000 (H)

工作电压：220v.ac或12v.dc 或24v.dc

标称功率： 4w控制方式：延时+光控+红外

驱动方式：高压恒流led数量：60颗色温：正白参数自设定：光控、延时

led红外感应灯特点

- 1、高效、节能、高亮： 4w相当于普通40w-60w白炽灯(20w节能灯)。
- 2、特殊封装技术使照幅增加，无普通led照射角度小（电筒效果）的缺憾，照度比较均匀。
- 3、红外感应：消除声控灯所需要的噪音（跺脚、拍手、吹口哨。。。），并大大提高了灯光控制的准确率，不受环境躁声干扰(鞭炮、车声。。。)。感应角度 140°，感应距离 5m，连续触发无间隔、无抖动。
- 4、光控功能：在采光满足需要时，则不开启灯光。

- 5、微秒级开灯响应，反复开关对led灯具寿命不影响。
- 6、稳定性：高效可靠的恒流源，保证led光源的稳定和长寿。
- 7、宽电压：ac85v-265v自适应，dc11v-36v自适应。
- 8、待机功耗低：在ac220v系统中 0.1w，7个月 1度电。尤其适用于光伏照明系统(dc12v系统中0.01w；dc24v系统中0.02w)。
- 9、适应性强：光源在-20 ~ 60 环境温度下测试工作正常。
- 10、显色性：显色性好，中间色温赋予舒适的照明感觉。
- 11、可靠性：全固体光源，抗震动、抗冲击性能强。
- 12、寿命长：led使用寿命长，大幅减少灯具更换的人工和材料费用。
- 13、无污染：一般日光灯含有汞等有害物质，而led灯采用半导体技术，不含任何有害物质（紫外光、无频闪、无有害金属汞、锌等），是一个名副其实的绿色光源。
- 14、参数自设定：用户通过简单的插拔跳线(或可调器件)，即可自行调整光敏度、红外灵敏度，延时时间等参数。