

# LED应急灯/LED智能应急灯/LED多功能应急灯

产品名称	LED应急灯/LED智能应急灯/LED多功能应急灯
公司名称	合肥三川自控工程有限责任公司
价格	190.00/套
规格参数	型号:LHY1D-0422X 光源类型:led灯 光源功率:4 ( W )
公司地址	合肥市庐阳区耀远路与太和路交口工投兴庐科技园1号楼5层
联系电话	86-055162361933 13965120293

## 产品详情

型号	LHY1D-0422X	光源类型	led灯
光源功率	4 ( W )	电压	90-260 ( V )
灯罩材质	亚克力	外形尺寸	260 ( mm )
主要适用范围	楼梯走道、地下车库	开关类型	感应式
风格	中式	平均使用寿命	100000 ( h )
变压器	电子变压器	品牌	三川自控
灯光颜色	暖色		

led红外应急灯：led红外感应应急灯，自动感应，不用开关，灯随人亮，无噪声，超长寿命。材质选用：led光源、亚克力灯罩、内置锂电池，总功率5瓦。断电后仍可提供应急感应照明。

功能特点：

- 1、高效、节能、高亮： 4w相当于普通40w-60w白炽灯(20w节能灯)。
- 2、特殊封装技术使照幅增加，无普通led照射角度小（电筒效果）的缺憾，照度比较均匀。
- 3、红外感应：消除声控灯所需要的噪音（跺脚、拍手、吹口哨。。。），并大大提高了灯光控制的准确率，不受环境噪声干扰（鞭炮、车声。。。）。感应角度 140°，感应距离 5m，连续触发无间隔、无抖动。
- 4、光控功能：在采光满足需要时，则不开启灯光。

- 5、微秒级开灯响应，反复开关对led灯具寿命不影响。
- 6、稳定性：高效可靠的恒流源，保证led光源的稳定和长寿。
- 7、宽电压：ac85v-265v自适应，dc11v-36v自适应。
- 8、待机功耗低：在ac 220v系统中 0.1w，7个月 1度电。尤其适用于光伏照明系统( dc 12v系统中0.01w；dc 24v系统中0.02w)。
- 9、适应性强：光源在-20 ~ 60 环境温度下测试工作正常。
- 10、显色性：显色性好，中间色温赋予舒适的照明感觉。
- 11、可靠性：全固体光源，抗震动、抗冲击性能强。
- 12、寿命长：led使用寿命长，大幅减少灯具更换的人工和材料费用。
- 13、无污染：一般日光灯含有汞等有害物质，而led灯采用半导体技术，不含任何有害物质（紫外光、无频闪、无有害金属汞、锌等），是一个名副其实的绿色光源。
- 14、参数自设定：用户通过简单的插拔跳线(或可调器件)，即可自行调整光敏度、红外灵敏度，延时时间等参数。

#### 应用范围：

- 1、走廊
- 2、楼道间
- 3、地下车库