

众拓路桥 市政工程用管道封堵气囊 咸阳高中低压800堵水气囊2022新闻

产品名称	众拓路桥 市政工程用管道封堵气囊 咸阳高中低压800堵水气囊2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:管道封堵气囊 供货地:管道封堵气囊
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 市政工程用管道封堵气囊 咸阳高中低压800堵水气囊2022新闻

一：简介

- 1、简易型下水管道封堵气囊直径范围是DN50mm-DN600mm，产品采用天然橡胶硫化成型，囊中部设置多条凸起增强气囊与管道内壁的摩擦力。
- 2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。管道封堵气囊前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定管道封堵气囊，预防下水管道封堵气囊被水冲走。

二：充气方法和充气压力

- 1、简易型下水管道封堵气囊用自行车打气筒充气即可。简易型下水管道封堵气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察下水管道封堵气囊，下水管道封堵气囊与管道内壁有摩擦力后，停止充气。注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。
- 2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的标准使用压力后停止充气（切勿超压）。DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0

.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。