

双组份流淌型聚硫密封胶 济宁水厂用双组份聚硫密封胶 2022新闻

产品名称	双组份流淌型聚硫密封胶 济宁水厂用双组份聚硫密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高模量双组份聚硫密封胶材料组成要求：

高模量聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

高模量聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用源水接触，需要一定的抗老化和无毒性。不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件环境也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。

材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的监督下将之清理出场。

聚氨酯密封胶产品特性及技术参数

聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性，但耐水性欠佳。有单组份和双组份之分。

聚氨酯密封胶产品特性

- 1.弹性好，具有优良的复原性，中等强度，可用于动态接缝;
- 2.单组份、湿固化，立面施工不流淌;
- 3.良好的填缝性能;对基材无腐蚀、无渗透污染;
- 4.耐磨性能好、粘接性能好，与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;
- 5.低挥发性气味、优良的抗老化性能。
- 6.低温条件下柔性好，使用寿命可长达15~20年；

技术参数：

外观 黑色均匀膏状物；密度 1.1 - 1.2 g/cm³；表干时间 40 - 60 min；固化速度 4 - 6mm/24h；硬度 邵氏A 55 - 65；剪切强度 5.0MPa下垂度 0mm；拉伸强度 6.0MPa；固体含量（%） 95；低温属性 -45 无断裂；建议 服务温度 -45~90 ，施工温度10 - 40 ；